



Catálogo Paneles Led



LED PANEL

1.- Panel Led	2
2.- Mini-downled Slim Circular Empotrar	4
3.- Downled Slim Circular Empotrar.	6
4.- Downled ALL IN Pro.	7
5.- Downled COLORADO	7
6.- Downled corte adaptable	7
7.- Downled Alta Potencia	8
8.- Downled Sensor Movimiento	8
9.- Mini-downled Slim Cuadrado Empotrar.....	9
10.- Downled Slim Cuadrado Empotrar.....	9
11.- Mini-downled Circular Superficie	10
12.- Downled Circular Superficie	10
13.- Downled Cuadrado Superficie	10

Led Panel

Downled Empotrar Circular

1.- Panel Led



Gama VLPS "V" UGR≤19

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	Dimens.	CRI	Tono Luz	Color	C.L.
VLPS1146BB	40	3600	595X595	>80	6000K	BLANCO	1
VLPS1146BB					4000K		1



Gama LPT "V" UGR≤19



ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	Dimens.	CRI	Tono Luz	Color	C.L.
LPT6060BB	40	3600	595X595	>80	6000K	BLANCO	2
LPT6060BF	40	3600	595X595	>80	4000K	BLANCO	3



Gama ELPS Slim

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	Dimens.	CRI	Tono Luz	Color	C.L.
ELPS5719BB	40	3400	595X595	>80	6000K	BLANCO	2
ELPS5726NN	40	3400	595X595	>80	4000K	BLANCO	3



Gama CERCO E (Cerco Iluminado)

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	Dimens.	CRI	Tono Luz	Color	C.L.
ELPS7347BBL	40	3800	595X595	>80	6000K	BLANCO	1
ELPS7354BFL	40	3800	595X595	>80	4000K	BLANCO	2



Gama SLPS Sensor



UGR≤19

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	Dimens.	CRI	Tono Luz	Color	C.L.
SLPS1672BB	36	3800	595X595	>80	6000K	BLANCO	3
VLPS1189BB	36	3800	595X595	>80	4000K	BLANCO	3

Led Panel

Downled Empotrar Circular

Gama LPR



REFERENCIA	W	Lm	Dimens.	CRI	Tono Luz	Color	C.L.
LPR1203040BB	40	3880	1195x595	>80	6000K	BLANCO	1
LPR1203040BF					4000K		3
LPR1206058BB		4930			6000K		2
LPR1206058BF					4000K		3

Accesorios Paneles

REFERENCIA	Fig	Descripcion	C.L.
KITSPRING	1	Click fijación techo escayola Slim	1
KITSUSPEN	2	Soporte descolgado 60x60 Slim	1
ACLEDD-009	3	Marco empotrar escayola 60x60	1
21915	4	Marco superficie 60x60 Slim	1
82763	5	Marco superficie 60x60 Back Lit "V"	1
ACLEDD-048	6	Marco superficie 120x30 Slim	3



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 5



Led Panel

Downled Empotrar Circular

2.- Minidownled Slim Circular Empotrar

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANEL5C	5	350	70	90	3000K	BLANCO	1
LEDPANEL5B	5	350	70	90	6500K	BLANCO	1
LEDPANEL5F	5	350	70	90	4000K	BLANCO	1
DPANEL6C	6	420	100	120	3000K	BLANCO	1
DPANEL6B	6	420	100	120	6500K	BLANCO	1
DPANEL6F	6	420	100	120	4000K	BLANCO	1
DPANEL12C	12	780	155	170	3000K	BLANCO	1
DPANEL12B	12	780	155	170	6500K	BLANCO	1
DPANEL12F	12	780	155	170	4000K	BLANCO	1

THREELINE
SPAIN



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
ND10RBCBL	10	675	105	120	3000K	BLANCO	1
ND10RBFBL	10	675	105	120	5500K	BLANCO	1
ND10RBNBL	10	675	105	120	4000K	BLANCO	2
ND16RBCBL	12	972	160	178	3000K	BLANCO	1
ND16RBFBL	12	972	160	178	5500K	BLANCO	1
ND16RBNBL	12	972	160	178	4000K	BLANCO	1

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANEL5NIC	5	350	70	90	3000K	NI.SATIN	3
LEDPANEL5NIB	5	350	70	90	6500K	NI.SATIN	1
LEDPANEL5NIF	5	350	70	90	4000K	NI.SATIN	1
LEDPANEL6NIC	6	420	100	120	3000K	NI.SATIN	3
LEDPANEL6NIB	6	420	100	120	6500K	NI.SATIN	1
LEDPANEL6NIF	6	420	100	120	4000K	NI.SATIN	1
LEDPANEL12NIC	12	780	155	170	3000K	NI.SATIN	3
LEDPANEL12NIB	12	780	155	170	6500K	NI.SATIN	1
LEDPANEL12NIF	12	780	155	170	4000K	NI.SATIN	1



Led Panel

Downled Empotrar Circular

ATMOSS®



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
DOW-069	6	470	110	120	3000K	CR.MATE	3
DOW-071	6	470	110	120	5000K	CR.MATE	1
DOW-070	6	470	110	120	4200	CR.MATE	1
DOW-177	6	470	110	120	3000K	NI.SATIN	3
DOW-179	6	470	110	120	5000K	NI.SATIN	1
DOW-178	6	470	110	120	4200K	NI.SATIN	1
DOW-063	12	860	160	170	3000K	CR.MATE	3
DOW-065	12	860	160	170	5000K	CR.MATE	1
DOW-064	12	860	160	170	4200K	CR.MATE	1
DOW-171	12	860	160	170	3000K	NI.SATIN	3
DOW-173	12	860	160	170	5000K	NI.SATIN	1
DOW-172	12	860	160	170	4200K	NI.SATIN	1

Led Panel

Downled Empotrar Circular

3.- Downled Slim Circular Empotrar

ROBLAN[®]



P.F.>0.90



P.F.>0.50



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
<u>*GAMA TOP</u>							
LEDPANEL18C	18	1350	200	225	3000K	BLANCO	3
LEDPANEL18B					6500K		1
LEDPANEL18F					4000K		1
<u>*GAMA ECO</u>							
DPANEL18C	18	1350	200	225	3000K	BLANCO	1
DPANEL18B					6500K		1
DPANEL18F					4000K		1

THREELINE
SPAIN



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
ND20RBCBL	20	1580	200	225	3000K	BLANCO	2
ND20RFBFL					5500K		1
ND20RBNBL					4000K		1

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANEL18NIC	18	1350	200	225	3000K	NI.SATIN	3
LEDPANEL18NIB					6500K		1
LEDPANEL18NIF					4000K		1

ATMOS[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
DOW-165	18	1400	205	225	3000K	NI.SATIN	3
DOW-167					5000K		1
DOW-166					4200K		1
DOW-099					3000K	CR.MATE	3
DOW-031					5000K		1
DOW-030					4200K		1

Led Panel

Downled Empotrar Circular

4.- Downled serie ALLIN PANEL Empotrar PRO




REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
ALLINR2435BC	7	650	68-80	92	3000K	BLANCO	1
ALLINR2411BB					6500K		1
ALLINR2428BF					4000K		1
ALLINR2466BC	14	1350	120-130	145	3000K	BLANCO	1
ALLINR2442BB					6500K		1
ALLINR2459BF					4000K		1
ALLINR2497BC	25	2550	195-210	244	3000K	BLANCO	1
ALLINR2473BB					6500K		1
ALLINR2480BF					4000K		1
REGULABLES							
ALLINR2044BF	13	480	68-73	81	4000K	BLANCO	3
ALLINR2051BC	11	400	68-73	81	3000K	BLANCO	3
ALLINR2068BF	11	420	68-73	81	4000K	NEGRO	3
ALLINR2075BC	10	380	68-73	81	3000K	NEGRO	3

5.- Downled serie COLORADO Empotrar PRO



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
ECO25RDEBC	25	2400	200	220	3000K	BLANCO	3
ECO25RDRBF					5500K		1
ECO25RDRBN					4000K		1

6.- Downled Corte Adaptable Empotrar PRO



CORTE CIRCULAR



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
AJPANELR20B	20	2000	50-200	230	6500K	BLANCO	1
AJPANELS20B				230x230			2

Led Panel

Downled Empotrar Especiales

7.- Downled Alta Potencia Circular Empotrado

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANEL30B	30	2400	280	3000	6500K	BLANCO	1
LEDPANEL30F	30	2400	280	3000	4000K	BLANCO	3

ATMOSS[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
DOW-215	30	2400	180	225	5000K	BLANCO	3
DOW-214	30	2400	180	225	4200K	BLANCO	3
DOW-195	42	3800	190	230	5000K	BLANCO	1
DOW-194	42	3800	190	230	4200K	BLANCO	3

8.- Downled Sensor Movimiento(Empotrado/Superficie)

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LPANEL18G	20	2000	75-205	230	CCT(*)	BLANCO	1

(*) Seleccionable el tono de color 3000-4000-6500k

9.- Downled Frame (Sin Marco)

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
FLPANEL18B	18	1650	95	118	6500K	BLANCO	1
FLPANEL18F	18	1650	95	118	4000K	BLANCO	3
FLPANEL36B	36	3300	200	220	6500K	BLANCO	1
FLPANEL36F	36	3300	200	220	4000K	BLANCO	3

Led Panel

Downled Empotrar Cuadrado

10.- Minidownled Slim Cuadrado Empotrar

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANELS6CB	6	420	105	120	3000K	BLANCO	3
LEDPANELS6BB	6	420	105	120	6500K	BLANCO	1
LEDPANELS6FB	6	420	105	120	4000K	BLANCO	1
LEDPANELS12CB	12	780	155	170	3000K	BLANCO	3
LEDPANELS12BB	12	780	155	170	6500K	BLANCO	1
LEDPANELS12FB	12	780	155	170	4000K	BLANCO	1

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANELS6CNI	6	420	105	120	3000K	NI. SATIN	3
LEDPANELS6BNI	6	420	105	120	6500K	NI. SATIN	1
LEDPANELS6FNI	6	420	105	120	4000K	NI. SATIN	1
LEDPANELS12CNI	12	780	155	170	3000K	NI. SATIN	3
LEDPANELS12BNI	12	780	155	170	6500K	NI. SATIN	1
LEDPANELS12FNI	12	780	155	170	4000K	NI. SATIN	1

11.- Downled Slim Cuadrado Empotrar

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANELS18CB	18	1350	200	225	3000K	BLANCO	3
LEDPANELS18BB	18	1350	200	225	6500K	BLANCO	1
LEDPANELS18FB	18	1350	200	225	4000K	BLANCO	1

ROBLAN[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LEDPANELS18CNI	18	1350	200	225	3000K	NI. SATIN	3
LEDPANELS18BNIB	18	1350	200	225	6500K	NI. SATIN	1
LEDPANELS18FNI	18	1350	200	225	4000K	NI. SATIN	1

ATMOSS[®]



REFERENCIA	W	Lm	ØCorte	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
DOW-137	18	1400	210	225	3000K	CR. MATE	3
DOW-043	18	1400	210	225	5000K	CR. MATE	1
DOW-042	18	1400	210	225	4200K	CR. MATE	1
DOW-170	18	1400	210	225	5000K	NI. SATIN	2



Led Panel

Downled Superficie Circular

12.- Downled Circular Superficie



REFERENCIA	W	Lm	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
57LED28356WRWW	6	450	120	3000K	BLANCO	3
57LED28356WRWH	6	450	120	6500K	BLANCO	1
57LED28356WRNW	6	450	120	4000K	BLANCO	3
57LED283512WRWW	12	950	170	3000K	BLANCO	1
57LED283512WRWH	12	950	170	6500K	BLANCO	1
57LED283512WRNW	12	950	170	4000K	BLANCO	3



REFERENCIA	W	Lm	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
57LED283518WRWW	18	1600	225	3000K	BLANCO	2
57LED283518WRWH	18	1600	225	6500K	BLANCO	1
57LED283518WRNW	18	1600	225	4000K	BLANCO	1
57LED283524WRWH	24	2200	300	6500K	BLANCO	1
57LED283524WRNW	24	2200	300	4000K	BLANCO	1



SLIM

REFERENCIA	W	Lm	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
LD1011269	36	2900	400	6000K	BLANCO	1



REFERENCIA	W	Lm	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
DOW-132	6	470	120	5000K	CR.MATE	1
DOW-131	6	470	120	4200K	CR.MATE	2
DOW-135	12	860	170	5000K	CR.MATE	1
DOW-134	12	860	170	4200K	CR.MATE	2
DOW-035	18	1400	225	5000K	CR.MATE	1
DOW-034	18	1400	225	4200K	CR.MATE	2
DOW-138	25	2250	225	5000K	CR.MATE	1
DOW-138	25	2250	225	4200K	CR.MATE	2



REFERENCIA	W	Lm	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
57LED283518WQWH	18	1600	225x225	6500K	BLANCO	1

REFERENCIA	W	Lm	Øtotal	Tono Luz	Color	C.L.
DOW-047	18	1400	225x225	5000K	CR.MATE	1